



ارس لیفتراک

فراز بالابر نیرو ارس

تولید کننده لیفتراک و تجهیزات انبار داری

APAS LIFTER

شرکت فراز بالا بر نیرو ارس به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی فابکو، در سال ۱۳۹۸ با هدف ارائه راهکارهای حرفه ای، مدرن و متناسب با شرایط اقتصادی روز در صنعت حمل و نقل و انبارداری تأسیس شد. با تکیه بر پشتوانه فنی، تجربه صنعتی و اعتبار گروه صنعتی فابکو، وارد عرصه ای شده ایم که در آن دقت، کیفیت و بهره وری حرف اول را می زند. تخصص اصلی ما، تأمین و تولید لیفتراک های صنعتی با برند ارس لیfter است؛ تجهیزاتی که با بالاترین استانداردهای کیفی تولید می شوند و به دلیل عملکرد مطمئن، قدرت بالا و مصرف بهینه، به انتخاب نخست بسیاری از کارخانه ها، انبارها و واحدهای تولیدی تبدیل شده اند.

ارس لیfter با ارائه مشاوره تخصصی، تأمین قطعات، پشتیبانی و خدمات پس از فروش حرفه ای، همواره در کنار کسب و کارهای صنعتی ایستاده تا مسیر حرکت آنها را هموارتر سازد.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه ها به این صورت است که ۳ سال یا ۱۰,۰۰۰ ساعت می باشند. (هرکدام زودتر فرا برسد)
بازدیدهای دوره ای در بازه های ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱,۰۰۰ ساعت برای دستگاه های برقی انجام می شود و همچنین باتری ها دارای ۲ سال گارانتی هستند.



FG50NT



FG50NT

لیفتراک دوگانه سوز ۵ تن

موتور: GK45 ، 6 سیلندر با قدرت 72KW

نوع گیربکس: Powershift 2/1 با حداکثر فشار عملیاتی 191 bar

دارای سایید شیفت و دکل دو مرحله ای Fv، غیر کانتیررو، به همراه جک وسط (freelift) و حداکثر ارتفاع 4500mm، ظرفیت: 5000kg، طول شاخک 1350mm، زاویه دکل: 6 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 3310mm و عرض دستگاه 1460mm

وزن دستگاه: 7430kg، شعاع گردش: 2890mm، حداکثر شیب حرکت با بار: 12.95 درجه (23%)

فرمان و ترمز کاملاً هیدرواستاتیک، سطح صدا: (A) 84db <

شیرکنترل: سه پورت، (way control valve mc)

لاستیک عقب و جلو: بادی (Pneumatic)

دارای پدال ایمنی جهت توقف دستگاه

تمامی سیستم روشنایی و چراغ های خطر LED می باشد.

سرعت حرکت دستگاه با بار: 22km/h و سرعت بالابری با بار: 0.49m/s می باشد.

داشبورد دارای سیستم کنترل و عیب یابی و هشدار جهت اپراتور می باشد.

چراغ هشدار کمربند ایمنی - ترمز دستی اتوماتیک با آلارم هشدار

سیستم ایمنی IPS2: (توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک در صورت عدم حضور اپراتور روی صندلی)

FD50N4T



FD50N4T

لیفترک دیزل ۵ تن

گیربکس: powershift 2/1 با حداکثر فشار عملیاتی 191 bar

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 3310mm و عرض دستگاه 1415mm
وزن دستگاه: 7560kg، شعاع گردش: 2890mm، حداکثر شیب حرکت با بار: 11.86 درجه (21%)

موتور: D04EG-T، 4 سیلندر توربوشارژ، دارای قدرت 54kw

سیستم سوخت رسانی: Electrically-Controller Common Rail

دارای فناوری پیشرفته فیلترهای ذرات دیزل (DPF) و کاتالیزورهای اکسیداسیون دیزل (DOC)

دارای ساید شیفت و دکل دو مرحله ای Fv، غیر کانتیر رو به همراه جک وسط (freelift)

حداکثر ارتفاع 4500mm ظرفیت 5000kg، طول شاخک 1350mm

وزن دستگاه: 7560kg، زاویه دکل: 6 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

فرمان و ترمز کاملاً هیدرواستاتیک، سطح صدا (A) <78.5db

شیرکنترل: سه پورت، (way control valve mc)

لاستیک عقب و جلو: بادی (Pneumatic)

دارای پدال ایمنی جهت توقف دستگاه

داشبورد دارای سیستم کنترل و عیب یابی و هشدار جهت اپراتور می باشد.

آلارم کمربند ایمنی و ترمز دستی اتوماتیک

سیستم ایمنی IPS2: توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک هنگام عدم حضور اپراتور روی صندلی

FG30PT



FG30NT

لیفتراک دوگانه سوز ۳ تن

گیربکس: Powershift 1/1 با حداکثر فشار عملیاتی 180 bar

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 2735mm و عرض دستگاه 1275mm

وزن دستگاه: 4730kg، شعاع گردش: 2380mm، حداکثر شیب حرکت با بار: 14.57 درجه (26٪)

دارای سایید شیفیت و دکل سه مرحله ای Fsv، کانتیررو، به همراه جک وسط (freelift) حداکثر ارتفاع 4700mm، ظرفیت 3000kg، طول شاخک 1070mm، زاویه دکل: 6 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

موتور: GCTGK25، 4 سیلندر با قدرت 42kw

مبدل کاتالیزوری سه طرفه (Three-Way Catalytic Converter)

فرمان و ترمز کاملاً هیدرواستاتیک، سطح صدا (A) <79db

شیرکنترل سه پورت، (way control valve mc)

لاستیک عقب و جلو: توپر (solid)

دارای پدال ایمنی جهت توقف دستگاه

تمامی سیستم روشنایی و چراغ های خطر LED می باشد.

سرعت حرکت دستگاه با بار: 18.5km/h و سرعت بالابری با بار: 0.50m/s می باشد.

داشبورد دارای سیستم کنترل و عیب یابی و هشدار جهت اپراتور می باشد.

سیستم ایمنی IPS2: توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک هنگام عدم حضور اپراتور روی صندلی

قفل و چراغ هشدار کمربند ایمنی- آلارم ترمز دستی

FD30P4T



FD30P4T

لیفتراک دیزل ۳ تن

گیربکس: 1/1 powershift با حداکثر فشار عملیاتی 180 bar

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 2735mm و عرض دستگاه 1275mm

شعاع گردش: 2380mm ، حداکثر شیب حرکت با بار: 12.41 درجه (22٪) ، وزن دستگاه: 4740kg

دارای ساید شیفت و دکل سه مرحله ای Fsv ، کانتیررو، به همراه جک وسط (freelift) حداکثر ارتفاع

4700mm ، ظرفیت 3000kg ، طول شاخک 1070mm ، زاویه دکل: 7 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

موتور: D04EG ، 4 سیلندر، دارای قدرت 36kw

دارای فناوری پیشرفته فیلترهای ذرات دیزل (DPF) و کاتالیزورهای اکسیداسیون دیزل (DOC)

سیستم سوخت رسانی: Electrically-Controller Common Rail

فرمان و ترمز کاملاً هیدرواستاتیک ، سطح صدا (A) 79db <

شیرکنترل: سه پورت، (way control valve mc)

لاستیک عقب و جلو: توپر (solid)

دارای پدال ایمنی جهت توقف دستگاه

داشبورد دارای سیستم کنترل و عیب یابی و هشدار جهت اپراتور می باشد.

سیستم ایمنی IPS: توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک هنگام عدم حضور اپراتور روی صندلی

آلارم کمربند ایمنی و ترمز دستی

FB25CB - 6,500



لیفترک برقی ۲.۵ تن / ۶.۵۰۰ FB25CB

باتری: 48V سربی اسیدی، وزن: 810kg

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 2345mm و عرض دستگاه 1155mm

شعاع گردش: 2080mm، حداکثر شیب حرکت با بار: 9 درجه (16٪)، وزن دستگاه بدون باتری: 3765kg

دارای سایید شیفت و دکل سه مرحله ای Fsv، غیر کانتیررو، به همراه جک وسط (freelift) حداکثر ارتفاع 6500mm، ظرفیت 2500kg، طول شاخک 1070mm، زاویه دکل: 7 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

لاستیک عقب و جلو: توپر (solid)

داشبورد Multifunctional (کنترل کننده تمامی سیستم های درایو و ICU)

دارای استاندارد IPx4 (مقاوم در برابر پاشش آب)

سیستم ایمنی IPS: توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک هنگام عدم حضور اپراتور روی صندلی

آلارم کمربند ایمنی و ترمز دستی

موتور حرکت با قدرت 8.5kw و موتور هیدرولیک با قدرت 11.5kw

دارای دستگاه پشته جهت تسهیل در عملکرد اپراتور به همراه بوق

درایو کنترل: FET181bar، سطح صدا (A) <75db

تنظیمات کروز ایمنی (جهت محدود کردن سرعت)

کنترل منحنی (کاهش سرعت دستگاه در پیچ ها)

افزایش خودکار گشتاور، سیستم ترمز احیا کننده

FB25CB - 4,700



لیفتراک برقی ۲.۵ تن / ۴,۷۰۰ FB25CB

باتری: 48V سربی اسیدی، وزن: 810kg

ابعاد: طول دستگاه بدون احتساب شاخک 2345mm و عرض دستگاه 1155mm

شعاع گردش: 2080mm، حداکثر شیب حرکت با بار: 9 درجه (16٪)، وزن دستگاه بدون باتری: 3580kg

دارای سایید شیفت و دکل سه مرحله ای Fsv، کانتیررو، به همراه جک وسط (freelift) حداکثر ارتفاع 4700mm، ظرفیت 2500kg، طول شاخک 1070mm، زاویه دکل: 7 درجه به جلو / 12 درجه به عقب

لاستیک عقب و جلو: توپر (solid)

داشبورد Multifunctional (کنترل کننده تمامی سیستم های درایو و ICU)

دارای استاندارد IPx4 (مقاوم در برابر پاشش آب)

سیستم ایمنی IPS: توقف حرکت موتور و سیستم هیدرولیک هنگام عدم حضور اپراتور روی صندلی

آلارم کمربند ایمنی و ترمز دستی

موتور حرکت با قدرت 8.5kw و موتور هیدرولیک با قدرت 11.5kw

دارای دستگیره پشت جهت تسهیل در عملکرد اپراتور به همراه بوق

درایو کنترل: FET181bar، سطح صدا (A) <75db

تنظیمات کروز ایمنی (جهت محدود کردن سرعت)

کنترل منحنی (کاهش سرعت دستگاه در پیچ ها)

افزایش خودکار گشتاور، سیستم ترمز احیا کننده



CONTACT US:

تلفن مرکزی: ۰۲۱- ۳۷ ۱۹۳۰۰۰

تلفن کارخانه: ۰۴۱- ۴۲۱۱۰۳۰۶

۰۹۱۲ ۰۴۹ ۲۵ ۱۲

۰۹۱۲ ۰۷ ۰۸ ۷۳۴

۰۹۱۲ ۹۵ ۳۵ ۹۶۸

۰۹۳۳ ۱۹ ۵۵ ۶۲۵

تلفن مرکزی:

تلفن کارخانه:

سرپرست فروش (لیفتراک و تجهیزات انبارداری):

کارشناس فروش باتری:

کارشناس فروش قطعات:

کارشناس خدمات پس از فروش:

SCAN HERE



TIMELINE INFOGRAPHICS

F.I.G stands for Fubco Industrial Group — A manufacturer with near two decades of experience in the field of warehouse equipment. Fubco manufactures machines including forklifts, industrial floor scrubbers and sweepers as well as essential oil diffusers. The company also supplies forklift and floor scrubber parts, along with forklift batteries.

FAAM
CO

تولید کننده باتری
اسیدی و ژلی

ARMAN
YADAK
IFTER

تأمین کننده کلیه قطعات
اورجینال (تجهیزات انبارداری
لیفتراک و اسکرابر)

قوتویا

تولید کننده لیفتراک
و تجهیزات انبارداری

2009

FUBCO *AROMA*

تأمین کننده اسانس
و دستگاه های
خشبکونده هوا

فابکو
SCRUBBER MACHINE

تولید کننده دستگاه
زمین شوی صنعتی
(اسکرابر و سویپر)

FM
FARAZ MACHINE

تأمین تجهیزات انبار داری
و لیفتراک از برند های معتبر

اسس لیفتر

تولید کننده لیفتراک
و تجهیزات انبار داری

FUBCO INDUSTRIAL GROUP
گروه صنعتی فابکو **FIG**

ARASLIFTER

آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری بعد از
نمایندگی بهمن موتور، خیابان امید، بن بست دوم شرقی، پلاک ۲

آدرس کارخانه: آذربایجان شرقی - شهر جلفا منطقه آزاد تجاری ارس

 WWW.ARASLIFTER.COM

 INFO@ARASLIFTER.COM



FUBCO INDUSTRIAL GROUP

گروه صنعتی فابکو